

1

2

3

4

Plan de perçage
Drilling plan
Glasbohrungen

2x Gâche/Socket/Hülse
Ø 25x32

Jeu/Gap/Spiel
3-4 mm

A

Ø 12

40

150

Ø 45

E **

B

Ø 12

Option **

E **

C

Ø 18

1050

D

E

Ø 12

150

Jeu/Gap/Spiel
6-10 mm

INT

EXT

Serrure / Lock / Zylinder
+ 3 clefs / Keys / Schlüssel

Bouton
Knob
Knopf
Ø 45

Option **

Caractéristiques / Options Specifications / Options Spezifikationen / Optionen		A spécifier To specify Angaben
Hauteur H * Heigth H * Länge H *	≤ 3000 mm	_____ mm
Inox brossé Brushed stainless steel Edelstahl Gebürstet	Standard	
Finition poli miroir Mirror polished Polierte Oberfläche	70757L	<input type="checkbox"/>
Cylindre KESO 2000 KESO 2000 lock Zylinder KESO 2000	Standard	
Cylindre de sécurité Security lock Sicherheitszylinder	70760P	<input type="checkbox"/>
Entretoise supplé. ** Additional spacer ** Zusätzlicher Verbinder ** E = (H-1200)/2	70755J	<input type="checkbox"/>

Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :
Stamp and signature:
Stempel und Unterschrift:

EXT

INT

E
D
C
B
A

Vérif. par :

Plan N° :
70774D-Com

Poignée serrure Ø 45, 2 points de fermeture
Ø 45 built-in lock handle, floor and ceiling bolts
Ø 45 Sperrbare Doppelgriffstange, Beidseitige
Verriegelung in Boden und Decke

adler SAS

Modifications

Dessiné le :
20/02/09

Ech. :
1:10

Format :
A4

Dessiné par : Vérifié par :
CM

ZA La Barogne, avenue des 22 Arpents
77230 Moussy le Neuf
Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49