



### AVANTAGES PRODUIT

- Revêtement nickelée pour une protection de la semelle contre la rouille
- Incluable jusqu'à 45° pour les coupes d'onglet
- Grand couvercle du réservoir d'eau pour un remplissage et une ouverture facile
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Hauteur de coupe maximum de 25,5 mm à 0°
- Très légère et compacte

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Batterie

Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	1,3 Ah

#### Régime

Vitesse à vide max.	1400 tr/min
---------------------	-------------

#### Autonomie

Réservoir	0,5 l
-----------	-------

#### Capacité de coupe

Capacité de coupe maximale	25,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	16,5 mm

#### Outillage à utiliser

Diamètre du disque	85 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm

#### Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	3 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	89 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	100 dB (A)

#### Général

Dimensions (L x l x h)	300 x 170 x 154 mm
Poids net	1,7 kg